



KINGQUAD 750



CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES

- | | |
|----------------------------|------------|
| • Segmento | • ATV |
| • Tipo | • Arrastre |
| • Largo | • 2190 mm |
| • Ancho | • 1275 mm |
| • Alto | • 1285 mm |
| • Altura asiento | • 920 mm |
| • Distancia desde el suelo | • 260 mm |
| • Peso | • 331 kg |

CHASIS

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| • Suspensión delantera | • Independiente/Doble horquilla |
| • Suspensión trasera | • Independiente/Doble horquilla |
| • Freno delantero | • Doble disco |
| • Freno trasero | • Sellado, discos múltiples |
| • Neumático delantero | • AT25X8 R12 / Aluminio |
| • Neumático trasero | • AT25X10 R12 / Aluminio |
| • Distancia entre ejes | • 1285 mm |

MOTOR

- | | |
|-------------------------|---|
| • Cilindrada | • 722 cc |
| • Sistema de combustión | • Inyección electrónica |
| • Refrigeración | • Líquido refrigerante |
| • Potencia | • 50 hp |
| • Capacidad de arrastre | • 650 kg máximo |
| • Sistema de partida | • Eléctrico |
| • Transmisión | • Automática 2 velocidades / banda V-belt |
| • Embrague | • Multidiscos Húmedos |
| • Tanque de combustible | • 17,5 Litros |



SUZUKI ATV KINGQUAD 750

Desafía todos los obstáculos y llega a lugares que nunca imaginaste. Su poderosa tecnología Suzuki demuestra que el concepto de las cuatrimotos alcanza su punto más alto y te da la fuerza, seguridad y confianza



*Ficha técnica referencial, puede variar según modelo y año.